



5 a 12 años

CAMINANDO SOBRE RODILLO - INFANTIL



Categoría: Juego de la Salud

Código de producto: MINI007

Dimensiones generales:

1.70m x 0.32m x 1.62m

Área de Seguridad:

5.30m x 3.92m

Materiales:

Caño estructural 3" x 2mm
 Caño estructural 1" x 1.2mm
 Hierro macizo SAE 1010
 Eje: Caño est. 1" x 2mm
 Planchuela 3/16
 Rodamientos: 6205-RS
 Rotomoldeo: Polietileno (PE)
 Bulonería: acero galvanizado

Terminación:

Pintura Poliéster en polvo cocida a horno.

DESCRIPCIÓN

Columnas fabricadas con caño de acero de $\varnothing 3"$ x 2mm. Dichas columnas se extienden unos 600mm por debajo del nivel de piso para generar en el momento de la instalación, un dado de cimentación.

Terminación de columnas con casquillo semiesférico unido con bulón y remache.

Asideros conformados con caño de acero $\varnothing 1"$ x 1,2mm de espesor.

Plásticos con tratamiento U.V. para uso a la intemperie.

Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag.

La bulonería galvanizada utilizada son bulones con cabeza tanque, de esta forma se dificulta la vandalización de los juegos.

La terminación superficial con pintura poliéster proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina. Se caracteriza también por sus buenas propiedades mecánicas, especialmente su resistencia al impacto y a la abrasión, así como su buena flexibilidad. Presenta una extraordinaria duración al exterior, como también buena retención de color.

NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS

Los juegos Playtime (*), se diseñan y fabrican, siguiendo las normas de seguridad en Patios de juego al aire libre. Norma Iram 3655- Parte I; II y III y teniendo en consideración a la Ley 455.

Iram 3655-1

- **4.1.4 Metales.** Los componentes deben ser resistentes a las condiciones atmosféricas. Deben protegerse con recubrimiento no tóxico.
- **4.2.4.6 Requisitos sobre el empuñamiento.** Dimensión entre 16mm y 45mm.
- **4.2.7.2 Atrapamiento de cabeza y cuello.** Aberturas rígidas no deben tener un diámetro interno comprendido entre 130mm y 230mm.
- **4.2.8.3 Dimensiones del espacio de caída.** Debe ser al menos de 1,5m medido desde un punto directamente debajo de la parte elevada.
- **4.2.8.4 Protección contra lesiones en el espacio de caída.** h libre de caída = 2,5m máx.
- **4.2.9.1 Medios de acceso. Escalerillas.** Cumplir 4.2.7.2.
- **4.2.14 Cimentación.** No debe representar riesgos (tropezom impracto). La parte superior debe quedar como mínimo 200mm debajo de la superficie de juego.

Nuestros productos se diseñan respetando normas IRAM



(*) Los productos de Playtime incluyen accesorios móviles e intercambiables, que permiten ser combinados con diferentes colores. Las imágenes son ilustrativas, los modelos pueden variar según disponibilidad de stock. La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño sin previo aviso.

