



5 a 12 años

## TREPADOR - INFANTIL

**Categoría:** Juego para Plaza**Código de producto:**MINI008**Dimensiones generales:**

2.10m x 1.30m x 1.45m

**Área de Seguridad:**

5.70m x 4.90m

**Materiales:**

Caño estructural 3" x 2mm,  
Caño estructural 1 1/2" x 2mm,  
Caño estructural 1" x 1.2mm,  
Planchuela 3/16".

**Terminación:**

Pintura Poliéster en polvo  
cocida a horno

## DESCRIPCIÓN

El trepador infantil posee 4 (cuatro) columnas, las cuales se fabrican con caño  $\varnothing 3"$  x 2mm de espesor; de altura sobre nivel de piso de 1.45m y se extienden 0.60m por debajo del nivel piso, para cimentarlas. Poseen una terminación superior con casquillo semiesférico, con diseño exclusivo Playtime.

El trepador se conforma con 2 (dos) caños curvados de  $\varnothing 1 \frac{1}{2}"$  x 2mm de espesor; en sus extremos posee uniones a las columnas, conformadas con planchuela de 3/16", unidas por medio de bulones. Posee 6 asideros, los cuales se conforman con caños de  $\varnothing 1"$  x 1.2mm

Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag.

La bulonería galvanizada utilizada son bulones Allen con cabeza tanque, de esta forma se dificulta la vandalización de los juegos.

La terminación superficial con pintura poliéster proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a niebla salina. Se caracteriza también por sus buenas propiedades mecánicas, especialmente su resistencia al impacto y a la abrasión, así como su buena flexibilidad. Presenta una extraordinaria duración al exterior, como también buena retención de color.

## NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS

Los juegos Playtime (\*), se diseñan y fabrican, siguiendo las normas de seguridad en Patios de juego al aire libre. Norma Iram 3655- Parte I; II y III y teniendo en consideración a la Ley 455.

**Iram 3655-1**

- **4.1.4 Metales.** Los componentes deben ser resistentes a las condiciones atmosféricas. Deben protegerse con recubrimiento no tóxico.
- **4.2.4.6 Requisitos sobre el empuñamiento.** Dimensión entre 16mm y 45mm.
- **4.2.7.2 Atrapamiento de cabeza y cuello.** Aberturas rígidas no deben tener un diámetro interno comprendido entre 130mm y 230mm.
- **4.2.8.3 Dimensiones del espacio de caída.** Debe ser al menos de 1,5m medido desde un punto directamente debajo de la parte elevada.
- **4.2.8.4 Protección contra lesiones en el espacio de caída.** h libre de caída = 2,5m máx.
- **4.2.9.1 Medios de acceso. Escaleras.** Cumplir 4.2.7.2.
- **4.2.14 Cimentación.** No debe representar riesgos (tropezom impracto). La parte superior debe quedar como mínimo 200mm debajo de la superficie de juego.

Nuestros productos  
se diseñan respetando  
normas IRAM



(\* ) Los productos de Playtime incluyen accesorios móviles e intercambiables, que permiten ser combinados con diferentes colores. Las imágenes son ilustrativas, los modelos pueden variar según disponibilidad de stock. La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño sin previo aviso.

