



## PEDALEO CON REMOS



**Categoría:** Juego de la Salud

**Código de producto** PSP146E

**Dimensiones generales:**

1.20m x 0.55m x 1.65m

**Área de Seguridad:**

4.80m x 4.15m

**Materiales:**

Caño estructural 4" x 2mm

Caño estructural 1 1/4" x 2mm

Caño U.M. 2"

Caño estructural 50x30x1.6mm

Rodamientos: 6205-RS; 6202-RS

Bulonería: acero galvanizado

Plásticos: PP, PUR, PE.

**Terminación:**

Pintura Poliéster en polvo cocida a horno.

## DESCRIPCIÓN

Juego conformado con caño central de acero de  $\phi$  4" U.M. Asideros de accionamiento conformados con caño est.  $\phi$  1 1/4" x 2mm de espesor.

Pedales apoyapiés, fabricados de plástico rotomoldeado con protección uv, diseño exclusivo Playtime.

Rulemanes 6205-RS Y 6202-RS.

Columnas de entierro del juego, cantidad 2, conformadas con caño de acero de U.M. 2", se extienden unos 600mm para generar en el momento de la instalación, un dado de cimentación.

Tapa bulones de plástico de polipropileno (PP).

Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag.

La bulonería galvanizada utilizada son bulones Allen con cabeza tanque, de esta forma se dificulta la vandalización de los juegos.

La terminación superficial con pintura poliéster proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina. Se caracteriza también por sus buenas propiedades mecánicas, especialmente su resistencia al impacto y a la abrasión, así como su buena flexibilidad. Presenta una extraordinaria duración al exterior, como también buena retención de color.

## NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS

Los juegos Playtime (\*), se diseñan y fabrican, siguiendo las normas de seguridad en Patios de juego al aire libre. Norma Iram 3655- Parte I; II y III y teniendo en consideración a la Ley 455.

### Iram 3655-1

- **4.1.4 Metales.** Los componentes deben ser resistentes a las condiciones atmosféricas. Deben protegerse con recubrimiento no tóxico.
- **4.1.5. Materiales sintéticos.** Deben ser resistentes a los rayos UV.
- **4.2.4.6 Requisitos sobre el empuñamiento.** Dimensión entre 16mm y 45mm.
- **4.2.7.2 Atrapamiento de cabeza y cuello.** Aberturas rígidas no deben tener un diámetro interno comprendido entre 130mm y 230mm.
- **4.2.8.3 Dimensiones del espacio de caída.** Debe ser al menos de 1,5m medido desde un punto directamente debajo de la parte elevada.
- **4.2.10 Uniones.** Deben ser aseguradas de forma que no puedan soltarse por sí mismas, sin ayuda de herramientas.
- **4.2.11 Elementos reemplazables.** Debe ser posible la sustitución de los elementos sujetos al desgaste o diseñados para ser sustituidos durante la vida del equipo (p.e. los rodamientos).
- **4.2.14 Cimentación.** No debe representar riesgos (tropezom impracto). La parte superior debe quedar como mínimo 200mm debajo de la superficie de juego.

Nuestros productos se diseñan respetando normas IRAM



(\*). Los productos de Playtime incluyen accesorios móviles e intercambiables, que permiten ser combinados con diferentes colores. Las imágenes son ilustrativas, los modelos pueden variar según disponibilidad de stock. La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño sin previo aviso.

