



## CABALGATA AERÓBICA



**Categoría:** Juego de la Salud

**Código de producto:** PSP147A

**Dimensiones generales:**

1.06m x 0.78m x 1.20m

**Área de Seguridad:**

4.38m x 4.66m

**Materiales:**

Caño estructural 4" x 2mm  
 Caño estructural 1 1/4" x 2mm  
 Caño estructural 2 1/2" x 3mm  
 Planchuela 3/16  
 Caño U.M. 1 1/2"  
 Eje: Hierro macizo SAE 1010  
 Bujes: Caño Sch. 40 y 80  
 Rodamientos: 6202-RS; 6205-RS  
 Bulonería: acero galvanizado

**Terminación:**

Pintura Poliéster en polvo cocida a horno.

## DESCRIPCIÓN

Juego conformado con caño central curvado de acero de  $\phi$  1 1/2" de Uso Mecánico.

Asideros de accionamiento conformados con caño estructural al  $\phi$  1 1/4" x 2mm de espesor.

Soportes de pedales fabricados en caño de U.M.  $\phi$  1 1/2"

Mecanismo del juego fabricado con caños de acero de  $\phi$  1 1/4" x 2mm, y bujes conformados con tubo schedule nro. 40 y 80 de  $\phi$  2" y rodamientos 6202-RS Y 6202-RS.

Columna del juego conformada con caño de acero de  $\phi$  4" x 2mm de espesor. Esta columna se extiende unos 600mm para luego ser enterrada bajo tierra, generando un dado de cimentación.

Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag.

La bulonería galvanizada utilizada son bulones Allen con cabeza tanque, de esta forma se dificulta la vandalización de los juegos.

La terminación superficial con pintura poliéster proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina. Se caracteriza también por sus buenas propiedades mecánicas, especialmente su resistencia al impacto y a la abrasión, así como su buena flexibilidad. Presenta una extraordinaria duración al exterior, como también buena retención de color.

## NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS

Los juegos Playtime (\*), se diseñan y fabrican, siguiendo las normas de seguridad en Patios de juego al aire libre. Norma Iram 3655- Parte I; II y III y teniendo en consideración a la Ley 455.

### Iram 3655-1

- **4.1.4 Metales.** Los componentes deben ser resistentes a las condiciones atmosféricas. Deben protegerse con recubrimiento no tóxico.
- **4.1.5. Materiales sintéticos.** Deben ser resistentes a los rayos UV.
- **4.2.4.6 Requisitos sobre el empuñamiento.** Dimensión entre 16mm y 45mm.
- **4.2.7.2 Atrapamiento de cabeza y cuello.** Aberturas rígidas no deben tener un diámetro interno comprendido entre 130mm y 230mm.
- **4.2.10 Uniones.** Deben ser aseguradas de forma que no puedan soltarse por sí mismas, sin ayuda de herramientas.
- **4.2.11 Elementos reemplazables.** Debe ser posible la sustitución de los elementos sujetos al desgaste o diseñados para ser sustituidos durante la vida del equipo (p.e. los rodamientos).
- **4.2.14 Cimentación.** No debe representar riesgos (tropiezo o impracto). La parte superior debe quedar como mínimo 200mm debajo de la superficie de juego.

Nuestros productos se diseñan respetando normas IRAM



(\*). Los productos de Playtime incluyen accesorios móviles e intercambiables, que permiten ser combinados con diferentes colores. Las imágenes son ilustrativas, los modelos pueden variar según disponibilidad de stock. La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño sin previo aviso.

