



## TRIPLE VAIVÉN



**Categoría:** Juego de la Salud

**Código de producto** PSP148A

**Dimensiones generales:**

1.53m x 1.40m x 1.23m

**Área de Seguridad:**

5.13m x 5.00m

**Materiales:**

Caño estructural 4" x 2mm  
 Caño estructural 1 1/4" x 1.6mm  
 Caño estructural 1 1/2" x 2mm  
 Caño estructural 4 1/2" x 4mm  
 Hierro macizo SAE 1010  
 Caño Sch. 80 2"  
 Bulonería: Acero galvanizado  
 Aluminio fundición

**Terminación:**

Pintura Poliéster en polvo cocida a horno.

## DESCRIPCIÓN

Columna fabricada con caño de acero de  $\varnothing 4"$  x 2mm de espesor. Terminación de columna con casquillo semiesférico diseño Playtime. Se extiende unos 600mm para la instalación de un dado de cimentación

Asidero conformado con caño de acero  $\varnothing 1 1/4"$  x 1.6mm de espesor.

Pie para sujeción de discos spin conformados con caño de acero de  $\varnothing 1 1/2"$  x 2mm de espesor. Discos spin de fundición de aluminio, diseño Playtime.

Eje rotacional de hierro macizo SAE 1010, con bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de  $\varnothing 2"$ .

Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag.

La bulonería galvanizada utilizada son bulones Allen con cabeza tanque, de esta forma se dificulta la vandalización de los juegos.

La terminación superficial con pintura poliéster proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina. Se caracteriza también por sus buenas propiedades mecánicas, especialmente su resistencia al impacto y a la abrasión, así como su buena flexibilidad. Presenta una extraordinaria duración al exterior, como también buena retención de color.

## NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS

Los juegos Playtime (\*), se diseñan y fabrican, siguiendo las normas de seguridad en Patios de juego al aire libre. Norma Iram 3655- Parte I; II y III y teniendo en consideración a la Ley 455.

### Iram 3655-1

- **4.1.4 Metales.** Los componentes deben ser resistentes a las condiciones atmosféricas. Deben protegerse con recubrimiento no tóxico.
- **4.1.5. Materiales sintéticos.** Deben ser resistentes a los rayos UV.
- **4.2.4.6 Requisitos sobre el empuñamiento.** Dimensión entre 16mm y 45mm.
- **4.2.7.2 Atrapamiento de cabeza y cuello.** Aberturas rígidas no deben tener un diámetro interno comprendido entre 130mm y 230mm.
- **4.2.8.3 Dimensiones del espacio de caída.** Debe ser al menos de 1,5m medido desde un punto directamente debajo de la parte elevada.
- **4.2.10 Uniones.** Deben ser aseguradas de forma que no puedan soltarse por sí mismas, sin ayuda de herramientas.
- **4.2.11 Elementos reemplazables.** Debe ser posible la sustitución de los elementos sujetos al desgaste o diseñados para ser sustituidos durante la vida del equipo (p.e. los rodamientos).
- **4.2.14 Cimentación.** No debe representar riesgos (tropezom impracto). La parte superior debe quedar como mínimo 200mm debajo de la superficie de juego.

Nuestros productos se diseñan respetando normas IRAM



(\* ) Los productos de Playtime incluyen accesorios móviles e intercambiables, que permiten ser combinados con diferentes colores. Las imágenes son ilustrativas, los modelos pueden variar según disponibilidad de stock. La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño sin previo aviso.

