

PLATOS TEXTURADOS GIRATORIOS INTEGRADORES

Categoría: Juego de la Salud

Código de producto PSP148I

Dimensiones generales:

1.12m x 1.17m x 1.48m

Área de Seguridad:

4.77m x 4.72m

Materiales:

Caño estructural 4" x 2mm

Caño U.M. 2"

Bujes Sch. 80 2"

Rodamientos: 6205-RS

Ejes: Hierro macizo SAE 1010

Bulonería: acero galvanizado

Plásticos: Polietileno (PE)

Planchuela 3/16

Terminación:

Pintura Poliéster en polvo cocida a horno.

DESCRIPCIÓN

Columna fabricada con caño de acero de $\phi 4''$ x 2mm de espesor. La cual se extiende unos 600mm por debajo del nivel del piso para generar un dado de cimentación en la instalación. Terminación de columna con casquillo semiesférico diseño Playtime.

Asideros fabricados con caño de uso mecánico de 2'', vinculados a los platos mediante un buje schedule de 80 2'' con rodamientos 6205-RS y un eje de hierro macizo SAE 1010.

Platos conformados con plástico de polietileno rotomoldeado con protección UV con diseño exclusivo Playtime.

Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag.

La bulonería galvanizada utilizada son bulones Allen con cabeza tanque, de esta forma se dificulta la vandalización de los juegos.

La terminación superficial con pintura poliéster proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina. Se caracteriza también por sus buenas propiedades mecánicas, especialmente su resistencia al impacto y a la abrasión, así como su buena flexibilidad. Presenta una extraordinaria duración al exterior, como también buena retención de color.

NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS

Los juegos Playtime (*), se diseñan y fabrican, siguiendo las normas de seguridad en Patios de juego al aire libre. Norma Iram 3655- Parte I; II y III y teniendo en consideración a la Ley 455.

Iram 3655-1

- **4.1.4 Metales.** Los componentes deben ser resistentes a las condiciones atmosféricas. Deben protegerse con recubrimiento no tóxico.
- **4.1.5. Materiales sintéticos.** Deben ser resistentes a los rayos UV.
- **4.2.4.6 Requisitos sobre el empuñamiento.** Dimensión entre 16mm y 45mm.
- **4.2.8.3 Dimensiones del espacio de caída.** Debe ser al menos de 1,5m medido desde un punto directamente debajo de la parte elevada.
- **4.2.10 Uniones.** Deben ser aseguradas de forma que no puedan soltarse por si mismas, sin ayuda de herramientas.
- **4.2.11 Elementos reemplazables.** Debe ser posible la sustitución de los elementos sujetos al desgaste o diseñados para ser sustituidos durante la vida del equipo (p.e. los rodamientos).
- **4.2.14 Cimentación.** No debe representar riesgos (tropezom impracto). La parte superior debe quedar como mínimo 200mm debajo de la superficie de juego.

Nuestros productos se diseñan respetando normas IRAM



(*). Los productos de Playtime incluyen accesorios móviles e intercambiables, que permiten ser combinados con diferentes colores. Las imágenes son ilustrativas, los modelos pueden variar según disponibilidad de stock. La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño sin previo aviso.

