



4 a 12 años

## DOMO ESCALADOR



**Categoría:** Juegos de Plazas

**Código de producto:** TP007

**Dimensiones generales:**  
2.88m x 1.50m

**Área de Seguridad:**  
5.48m - Radial

**Materiales**

Caño estructural 1 1/4" x 2mm  
Caño estructural oval 30 X 15 x 2mm  
Planchuela 3/16"

**Terminación:**

Pintura Poliéster en polvo cocida a horno

### DESCRIPCIÓN

Domo escalador semiésferico, compuesto por 4 partes de fácil armado, combinable en colores.

Conformado por caños estructurales curvados de 1 1/4" x 2mm, soldadas a los caños estructurales oval de 30x15x2mm, en forma de gajos, se unen entre si por medio de bulones.

Diseñado para un mejor traslado y armado.

Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag. La bulonería galvanizada que se utiliza son bulones Allen con cabeza tanque, de esta forma se dificulta la vandalización de los juegos.

La terminación superficial con pintura poliéster proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina. Se caracteriza también por sus buenas propiedades mecánicas, especialmente su resistencia al impacto y a la abrasión, así como su buena flexibilidad. Presenta una extraordinaria duración al exterior, como también buena retención de color.

### NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS

Los juegos Playtime (\*), se diseñan y fabrican siguiendo las normas de seguridad en Patios de juego al aire libre.

Normas Iram 3655-Parte I, II y III, teniendo en consideración a la Ley 455.

**Iram 3655-1**

- **4.1.4 Metales.** Los componentes deben ser resistentes a las condiciones atmosféricas. Deben protegerse con recubrimiento no tóxico.
- **4.1.5 Materiales sintéticos.** Deben ser resistentes a los rayos UV.
- **4.2.4.6 Requisitos sobre el empuñamiento.** Dimensión entre 16mm y 45mm.
- **4.2.7.2 Atrapamiento de cabeza y cuello.** Aberturas rígidas no deben tener un diámetro interno comprendido entre 130mm y 230mm.
- **4.2.10 Uniones.** Deben ser aseguradas de forma que no puedan soltarse por si mismas, sin ayuda de herramientas.
- **4.2.11 Elementos reemplazables.** Debe ser posible la sustitución de los elementos sujetos al desgaste o diseñados para ser sustituidos durante la vida del equipo (p.e. los rodamientos).
- **4.2.14 Cimentación.** No debe representar riesgos (tropiezan impacto). La parte superior debe quedar como mínimo 200mm debajo de la superficie de juego.

Nuestros productos  
se diseñan respetando  
normas IRAM



(\*) Los productos de Playtime incluyen accesorios móviles e intercambiables, que permiten ser combinados con diferentes colores. Las imágenes son ilustrativas, los modelos pueden variar según disponibilidad de stock. La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño sin previo aviso.

